

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

p.č.	množ.	jedn.	název materiálu
1	1	ks	Rozvaděč RE Oceloplechový zapuštěný pro měření 2 odběrných míst + HDO Sestavený dle výkresu č. 03
2	1	ks	Rozvaděč RH Oceloplechový zapuštěný 5 řad 165 modulů Sestavený dle výkresu č. 04
3	1	ks	Rozvaděč RK Oceloplechový zapuštěný 3 řady 72 modulů Sestavený dle výkresu č. 05
4	1	ks	Hlavní ochranná přípojnice v krabici KT250
5	3	ks	Pojistka nožová PH01 63A gG
6	9	ks	Spínač 1.pól., 10A/250V IP20, zapuštěný, řazení 1
7	2	ks	Spínač 1.pól., 10A/250V IP20, zapuštěný, řazení 5
8	4	ks	Spínač 1.pól., 10A/250V IP44, zapuštěný, řazení 6
9	4	ks	Regulátor výkonový pro systém DALI otočný, IP20
10	1	ks	Regulátor pro systém DALI otočný, IP20
11	3	ks	Spínač pohybu automatický IP 20, úhel pokrytí 120°, kužel
12	46	ks	Zásuvka dvojnásobná zapuštěná 2P+PE 10/16A-250V, IP20
13	19	ks	Zásuvka jednonásobná zapuštěná 2P+PE 10/16A-250V, IP44
14	7	ks	Zásuvka 3P+N+PE 32A - 400V
15	12	ks	Svítilidlo stropní přisazené opálový kryt LED 58W, 7600lm, 4000K, IP65
16	3	ks	Svítilidlo stropní přisazené opálový kryt LED 48W, 6000lm, 4000K, stmívání DALI, IP20
17	2	ks	Svítilidlo stropní vestavné modul 600 x 600 mm, opálový kryt LED 55W, 6500lm, 4000K, IP20
18	19	ks	Svítilidlo stropní vestavné modul 600 x 600 mm, opálový kryt LED 55W, 6500lm, 4000K, stmívání DALI, IP20
19	11	ks	Svítilidlo stropní přisazené, opálové sklo, pr. 350 mm LED 20W, 2590lm, 4000K, IP20
20	3	ks	Svítilidlo stropní závěsné koule opálové sklo pr. 300mm, LED 22W, 2970lm, 4000K, IP20
21	6	ks	Svítilidlo nástěnné přisazené, opálové sklo, půlkruhové, LED 15W, 1940lm, 4000K, IP43
22	5	ks	Svítilidlo nouzové s piktogramem LED 1W, 1hodina
23	18	ks	Krabice KU68 s víčkem rozbočná zapuštěná
24	90	ks	Krabice KU68 přístrojová zapuštěná
25	2	ks	Svorka SU
26	6	ks	Svorka Bernard včetně CU pásky
27	10	m	Kabel CYKY 4J x 16 mm ²
28	20	m	Kabel CYKY 4J x 10 mm ²
29	20	m	Kabel CYKY 5J x 10 mm ²
30	130	m	Kabel CYKY 5J x 6 mm ²
31	5	m	Kabel CYKY 5J x 2,5 mm ²
32	1000	m	Kabel CYKY 3J x 2,5 mm ²
33	40	m	Kabel CYKY 40 x 1,5 mm ²
34	480	m	Kabel CYKY 3J x 1,5 mm ²
35	40	m	Kabel CYKY 30 x 1,5 mm ²
36	145	m	Kabel JYTY 20 x 1 mm ²
37	90	m	Vodič H07V-K 10 mm ² ze-žl.
38	1	m	Drát FeZn Ø 8 mm
39			Pomocný a spojovací materiál

b, Strukturovaná kabeláž

p.č.	množ.	jedn.	název materiálu
1	1	ks	Datový rozvaděč nástěnný 19" šířka 600mm, hloubka 500mm, výška 900mm (18U)
2	1	ks	Patch panel 19" kategorie 6, 24x RJ45/u
3	11	ks	Kryt zásuvky datové včetně nosné masky
4	22	ks	Keystone RJ45 8p8c cat.6/u
5	1	ks	Krabice KT250
6	11	ks	Krabice KU68 přístrojová zapuštěná
7	20	m	Kabel TCEPKPFLE 1x4x0,6 mm
8	400	m	Kabel UTP cat.6
9	20	m	Mikrotrubička LSOH 12/10
10	2	m	Trubka ohebná ø 50 mm
11	200	m	Trubka ohebná ø 20 mm
12			Pomocný a spojovací materiál

c, STA

p.č.	množ.	jedn.	název materiálu
1	2	ks	Kryt zásuvky anténní TV+R+SAT
2	2	ks	Zásuvka anténní TV+R+SAT koncová
3	2	ks	Krabice KU68 přístrojová zapuštěná
4	50	m	Koaxiální kabel 75Ω
5	2	m	Trubka ohebná ø 50 mm
6	40	m	Trubka ohebná ø 20 mm
7			Pomocný a spojovací materiál

d, EZS

p.č.	množ.	jedn.	název materiálu
1	1	ks	Ústředna EZS s vestavěnými GSM/GPRS komunikátory 50 sběrníkových zón stupeň zabezpečení 2
2	1	ks	Akumulátor 12V 2,6Ah
3	2	ks	Sběrníkový přístupový modul s displejem, klávesnicí a RFID
4	7	ks	Sběrníkový detektor pohybu osob a rozbití skla 110°/12m
5	2	ks	Sběrníkový detektor pohybu osob 110°/12m
6	3	ks	Sběrníkový magnetický detektor otevření
7	1	ks	Siréna venkovní sběrníková
8	120	m	Kabel sběrníkový 2x2x24 AWG
9	110	m	Trubka ohebná ø 20 mm
10			Pomocný a spojovací materiál